PCA
Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 161

TÜV SÜD
Polska

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 14/ZB

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zbiorniki z polietylenu (HDPE) stacjonarne, bezciśnieniowe, prostopadłościenne.**

2. Oznaczenia typu wyrobu budowlanego: **Zbiorniki z poliolefin (tworzyw termoplastycznych)**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zbiorniki Neo przeznaczone do przechowywania i magazynowania mediów.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
„Neo plastic" Sp. z o.o. 43-215 Studzienice ul. Jaskółek 16

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: **Nie dotyczy.**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 12573-3 Spawane stacjonarne bezciśnieniowe zbiorniki termoplastyczne.
Część 3: projektowanie i obliczanie zbiorników prostopadłościennych z pojedynczą ścianką.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lun nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Jedn.	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
1.	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR -polietylen (190°C, 5kg)	g/10min	0,2 ≤ MFR≤ 1,3	PN-EN ISO 1133
2.	Gęstość; -polietylen	kg/m³	≥ 940	PN-EN ISO 1183-1
3.	Maksymalna dopuszczalna temperatura medium[1)]	°C	<40	-
4.	Wytrzymałość spoin i próbek płyt na zginanie	-	Bez pęknięć i innych uszkodzeń	PN-EN 12814-1
5.	Wymiary i kształt elementów zbiorników	-	Wg projektu[2)]	PN-EN 12573

[1)] temperatura medium uzgadniana jest indywidualnie dla każdego zbiornika
[2)] dopuszczalne odchyłki wymiarowe: +/- 2%

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Gruszka - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Studzienice, 30.11.2022
.....
(miejsca i data wydania)

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. * Centrum Certyfikacji *